



Χαρακτηριστικά


- Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
- Υδροφιλικά πτερύγια αλουμινίου
- Γρήγορη ψύξη / θέρμανση
- Λειτουργία ψύξης σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Έξυπνη απόψυξη
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Πλενόμενο φίλτρο
- Φίλτρο μακράς διάρκειας
- WiFi control 2.0

Standard
Optional

Κονσόλα




Standard



Χαμηλή στάθμη θορύβου

Χαμηλή στάθμη θορύβου κατά την λειτουργία, για ιδανικές συνθήκες στον χώρο.



Wi-Fi Control 2.0

Δημιουργήστε στο χώρο σας τις ιδανικές συνθήκες εξ αποστάσεως, χωρίς περιορισμούς, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε! Το κλιματιστικό συνδέεται με το κινητό ή το tablet μέσω Wi-Fi, για να κάνει τις ρυθμίσεις του εξαιρετικά απλή υπόθεση.

			AUCO-H12/ 4DR3HA	AUCO-H18/ 4DR3HA
Απόδοση	Ψύξη / θέρμανση	Btu/h	12000 (4600~15000) / 12000 (4200~18100)	16036(5200~19100) / 17060(4800~21200)
		kW	3.50 (1.35~4.40) / 3.50 (1.24~5.30)	4.70 (1.53~5.60) / 5.00 (1.40~6.20)
	SEER / SCOP μεσ / SCOP θερ	W/W	7.5 / 4.1 / 5.1	6.8 / 4.1 / 5.2
	Ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση μεσαία ζώνη)		A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
	Παροχή αέρα	m³/h	600/530/430	650/550/450
	Στάθμη θορύβου εσ.	dB(A)	36 / 39 / 42	37 / 40 / 44
	Ηχητική ισχύς εσ.	dB(A)	52	56
	Στάθμη θορύβου εξ.	dB(A)	54	55
	Ηχητική ισχύς εξ.	dB(A)	64	65
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	Παροχή ρεύματος	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1
	Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση)	W	1030 (260~1600) / 940 (190~1510)	1450 (470~2300) / 1340 (460~2250)
	Ρευμα λειτουργίας (ψύξη / θέρμανση)	A	4.48 (1.13~6.96) / 4.09 (0.83~6.57)	6.30 (2.04~10.00) / 5.83 (2.00~9.78)
	Καλώδια παροχής εξ. μονάδας	mm²	3x2.5	3x2.5
	Καλώδια παροχής εσ. μονάδας (από εξ. μονάδα)	mm²	4x1.5	4x1.5
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	Εσωτερικής μονάδας	mm	700 x 225 x 600	700 x 225 x 600
	Εξωτερικής μονάδας	mm	709 x 280 x 536	758 x 300 x 555
	Συσκευασίας εσ. μονάδας	mm	780 x 300 x 675	780 x 300 x 675
	Συσκευασίας εξ. Μονάδας	mm	825 x 345 x 595	900 x 380 x 615
Βάρος	Καθαρό / μεικτό (εσ. μονάδα)	kg	15.0 / 19.0	15.0 / 19.0
	Καθαρό / μεικτό (εξ. μονάδα)	kg	23 / 27	29 / 34
Ψυκτικές σωληνώσεις	Υγρού / αερίου	(inch)	1/4"l 1/2"	1/4"l 1/2"