

Ντουλάπα



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ



Αποστείρωση
57°C



Ανθεκτικό
Φίλτρο Αέρα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



Ψυκτικό
Υγρό R32



ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ



Τηλεχειριστήριο



Ψυχρή επαφή

ΑΝΕΣΗ



Λειτουργία
ψύξης



Γρήγορη
ψύξη/
θέρμανση



Λειτουργία
θέρμανσης



Αυτόματη
λειτουργία



Λειτουργία
ανεμιστήρα



Λειτουργία
αφύγρανσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Τεχνολογία DC
Inverter



Έξυπνη
Απόψυξη



Πτερύγια
εναλλάκτη από
αλουμίνιο



Αυτόματη
Επανεκκίνηση



Ψύξη σε χαμηλές
θερμοκρασίες

		Ντουλάπα	
Μοντέλο		Εσωτερική Μονάδα	ASF-H48J4A5/APAR3DI-C0 IDU
		Εξωτερική Μονάδα	ASF-H48J4A5/APAR3DI-C0 ODU
Παροχή ρεύματος			Εξωτερική Μονάδα
Εύρος Τάσης ρεύματος		V	380V-415V
Ψύξη	Απόδοση	W	14.000 (6.500-15.500)
		Btu/h	4.7768 (22.178-52.886)
	Κατανάλωση	W	5.350 (1300-6.000)
	Ρεύμα Λειτουργίας	A	9.0 (2.5-10)
Seasonal Cooling	Pdesign Ψύξης	W	15,1
	SEER	W/W	6,1
	Ενεργειακή κλάση		A++
	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (350h)	kwh/a	866
Θέρμανση	Απόδοση	W	14.000 (5.000-16.000)
		Btu/h	47.768 (17.060-54.592)
	Κατανάλωση	W	4.500 (1.000-5.800)
	Ρεύμα Λειτουργίας	A	8.0 (2.0-9.5)
Απόδοση θέρμανσης στην Μεσαία Ζώνη (Average)	Pdesign θέρμανσης	W	15,2
	SCOP	W/W	4
	Ενεργειακή κλάση		A+
	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (1400h)	kwh/a	5320
Απόδοση θέρμανσης στην Θερμή Ζώνη (Warmer)	Pdesign θέρμανσης	W	17,8
	SCOP	W/W	5,1
	Ενεργειακή κλάση		A+++
	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (1400h)	kwh/a	4886

			Ντουλάπα	
Μοντέλο	Εσωτερική Μονάδα		ASF-H48J4A5/APAR3DI-C0 IDU	
	Εξωτερική Μονάδα		ASF-H48J4A5/APAR3DI-C0 ODU	
Παροχή ρεύματος			Εξωτερική Μονάδα	
Εύρος Τάσης ρεύματος		V	380V-415V	
Εσωτερική Μονάδα	Δυνατότητα Αφύγρανσης		Liters/h	5.2
	Ηχητική Ισχύς E _g p		dB(A)	67
	Στάθμη θορύβου (S-H-M-L-Mute)		dB(A)	56/52/48/44/40
	Παροχή αέρα (H-M-L-Mute)	Ψύξη	m³/h	2100/1850/1700/1500
		Θέρμανση	m³/h	2100/1870/1720/1570
	Ταχύτητα Ανεμιστήρα (H-M-L-Mute)	Ψύξη	rpm	560/500/450/400
		Θέρμανση	rpm	560/510/460/420
	Καθαρό Βάρος		kg	52
	Μεικτό Βάρος		kg	63
	Καθαρές διαστάσεις (W x H x D)		mm	580x1925x400
	Μεικτές διαστάσεις (W x H x D)		mm	690x2100x565
Εξωτερική Μονάδα	Συμπιεστής	Τύπος	KTF400D66UMVA	
		Κατασκευαστής	GMCC	
	Ψυκτικό μέσο	Τύπος	R32	
		Ποσότητα	kg	3
		GWP	675	
		Ισοδύναμο CO2	2,025	
	Παροχή αέρα		m³/h	9000
	Στροφές ανεμιστήρα (H-M-L)	Ψύξη	rpm	780/700/400
		Θέρμανση	rpm	780/700/400
	Ισχύς θορύβου E _g p		dB(A)	70
	Στάθμη θορύβου		dB(A)	60
	Καθαρό Βάρος		kg	94
	Μεικτό Βάρος		kg	102
	Καθαρές Διαστάσεις (W x H x D)		mm	940x1320x340
	Μεικτές Διαστάσεις (W x H x D)		mm	/
Συνδέσεις	Καλώδιο Επικοινωνίας (Core x Size)		mm²	3*1
	Καλώδιο παροχής ρεύματος (Core x Size)		mm²	5*2.5
	Σωλήνια αποχέτευσης		mm²	DN20
	Ψυκτικές σωληνώσεις	Γραμμή Αερίου	Inches	3/4
		Γραμμή Υγρού	Inches	3/8
Υπόλοιπα Χαρακτηριστικά	Επιφάνεια κάλυψης *		m²	56-93
	Μέγιστο μήκος σωληνώσεων		m	25
	Μέγιστη υψομετρική διαφορά		m	15
	Μέγιστο μήκος σωληνώσεων χωρίς πλήρωση επιπλέον φρέον		m	5
	Πλήρωση επιπλέον ψυκτικού μέσου		g/m	30
	Εύρος θερμοκρασίας ρύθμισης (Hotel menu προεπιτικό)		°C	16-32
	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Ψύξη	°C	0-49
Θέρμανση		°C	-15-24	