

**Θάλαμος Ξηράς Ωρίμανσης Inox****MODEL : DR70**

- Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm στο σώμα και 8cm στο πάτο
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες
- Σχάρες ανοξείδωτες
- Οδηγούς Inox για GN λεκανάκια
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας
- Πόρτα με κλειδαριά
- Σύστημα αποχέτευσης στο πάτο
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Ρυθμιζόμενη υγρασία
- Διπλό τζάμι με προστατευτικό φίλτρο UV
- Αντιβακτηριδιακή λάμπα UVC
- Σύνδεση Bluetooth
- Τρεις σωλήνες για τσιγγέλες
- Φρέον οικολογικό
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Απαιτείται σύνδεση με παροχή νερού

Κωδικός προϊόντος	DR70
Διαστάσεις	70 × 82 × 207 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	600
Θερμοκρασία (°C)	-2 έως +15
Πόρτες	1
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	69 x 167,5
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	4 / 10 -13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50



Ισχύς (W)	1150
Συμπιεστής (HP)	1/2
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R 290
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Καθαρός όγκος (m3)	1.18
Ρυθμιζόμενη Υγρασία (%)	30 έως 90
Σχάρες inox	3/ 55 x 63
Αντιβακτηριδιακό φως	UVC



**Θάλαμος Ξηράς Ωρίμανσης Μαύρο****MODEL : DR70 BL**

- Κατασκευασμένο εξωτερικά απόπλασθηκοποιημένη λαμαρίνα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm στο σώμα και 8cm στο πάτο
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες
- Σχάρες ανοξείδωτες
- Οδηγούς Inox για GN λεκανάκια
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Πόρτα με αυτόματη επαναφορά
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας
- Πόρτα με κλειδαριά
- Σύστημα αποχέτευσης στο πάτο
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Ρυθμιζόμενη υγρασία
- Διπλό τζάμι με προστατευτικό φίλτρο UV
- Αντιβακτηριδιακή λάμπα UVC
- Σύνδεση Bluetooth
- Τρεις σωλήνες για τσιγγέλες
- Φρέον οικολογικό
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Απαιτείται σύνδεση με παροχή νερού

Κωδικός προϊόντος	DR70 BL
Διαστάσεις	70 × 82 × 207 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	600
Θερμοκρασία (°C)	-2 έως +15
Πόρτες	1
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	69 x 167,5
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	4 / 10 -13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50



Ισχύς (W)	1150
Συμπιεστής (HP)	1/2
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R 290
Εσωτερικός φωτισμός	LED
Καθαρός όγκος (m3)	1.18
Ρυθμιζόμενη Υγρασία (%)	30 έως 90
Σχάρες inox	3/ 55 x 63
Αντιβακτηριδιακό φως	UVC

