

**Ψυγείο πάγκος Compact με πόρτες GN****MODEL : PGC 124**

- Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm
- Στοιχείο βαμμένο με αντιδιαβρωτική προστασία
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες
- Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Οδηγοί inox για GN
- Φρέον οικολογικό

Κωδικός προϊόντος	PGC 124
Διαστάσεις	124 × 70 × 85 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	344
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόρτες	2
Διαστάσεις πόρτας (Μ×Υ) cm	45×67
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	4 / 10 -13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	350
Συμπιεστής (HP)	1/4
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R 290
Εσωτερικός φωτισμός	X



Καθαρός όγκος (m3)

0.74



**Ψυγείο πάγκος Compact με συρταριέρες GN****MODEL : PGC 124 S**

- Κατασκευασμένο εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm
- Στοιχείο βαμμένο με αντιδιαβρωτική προστασία
- Συρταριέρα GN
- Στοιχείο βαμμένο με αντιδιαβρωτική προστασία
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Φρέον οικολογικό

Κωδικός προϊόντος	PGC 124 S
Διαστάσεις	124 × 70 × 85 cm
Χωρητικότητα (Lt.)	344
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ cm.))	4 / 10 -13
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	350
Συμπιεστής (HP)	1/4
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R 290
Εσωτερικός φωτισμός	X
Καθαρός όγκος (m3)	1,42
Συρτάρια (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm)	2/ 45 x 58 x 66,5

