

**Θάλαμος Βιτρίνα Μαύρος Συντήρηση / Κατάψυξη****MODEL : UP 70 BL / UPF 70 BL**

- Κατασκευασμένο εξωτερικά από πλαστικοποιημένη λαμαρινα
- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 7 cm στο σώμα και 8cm στο πάτο
- Εσωτερικός πάτος από ανοξείδωτο χάλυβα με υγειονομικές γωνίες
- Διπλά τζάμια στη συντήρηση και τριπλά τζάμια θερμαινόμενα στη κατάψυξη
- Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες καθ' ύψος
- Ρόδες και ποδαρικά
- Τερματικός διακόπτης που σταματάει την λειτουργία του στοιχείου με το άνοιγμα της πόρτας
- Φρέον οικολογικό
- Αγωγός αέρα για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης

Κωδικός προϊόντος	UP 69 BL	UPF 69 BL
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) cm	70X72X200	70X72X200
Θερμοκρασία (°C)	0 έως +10	0 έως -18
Πόρτες	1	1
Διαστάσεις πόρτας (ΜxΥ) cm	66 x 147	66 x 147
Σχάρες λευκές (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.)	4 / 53 x 50	4 / 53 x 50
Πόδια Inox (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.)	2 / 4 /2,5	2 / 4 /2,5
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz)	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50
Ισχύς (W)	450	650
Συμπιεστής (HP)	3/8	1/2
Τύπος ψύξης	Βεβιασμένη	Βεβιασμένη
Απόψυξη	Αυτόματη	Αυτόματη
Θερμοστάτης	Ψηφιακός	Ψηφιακός
Ψυκτικό υγρό	R 290	R 290



Εσωτερικός φωτισμός	LED	LED
Καθαρός όγκος (m3)	0.98	0.98
Βάρος	122 kg	145 kg

