



- Ελληνικής κατασκευής
- Ιδανικός για το πλύσιμο και καθαρισμό πατατών.
- Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 -18/10.
- Επιδαπέδιος
- Φόρτωση Κάδου : 15-21 kg
- Με είσοδο παροχής νερού.
- Διάφανο πλαστικό καπάκι με διακόπτη ασφαλείας για άμεσο σταμάτημα της λειτουργίας του.

ΔΙΑΘΕΤΕΙ

- Διακόπτη τύπου Button ON/OFF
- Διακόπτη έκτακτης ανάγκης (EMERGENCY) για άμεσο σταμάτημα.
- Χρονοδιακόπτης διάρκειας 5 λεπτών.

Κατάλληλος για Μονάδες επεξεργασίας Πατάτας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς		2HP –400V
Βάρος		67 kg
Διαστάσεις	ΠxΒxΥ	610 x 720 x 1100 mm
Παραγωγή		600 kg/h
Χρόνος αποφλοιώσης		1,5 – 2 min

Το μηχάνημα συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς ασφαλείας της Ε.Ε. (CE).

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ